

FINE WALL SERIES

BUILDING CONCRETE BLOCK

建築用コンクリートブロック ST-CB

標準
在庫


JIS (A5406) 認証製品

- ・断面形状による区分: 空洞ブロック
- ・圧縮強さによる区分: C (16)
- ・化粧の有無による区分: 素地ブロック
- ・防水性による区分: 普通ブロック
- ・寸法精度による区分: 普通精度ブロック


規格寸法

【JIS (A5406) 製品】 t=100/120/150/190


■基本形ブロック



■基本形横筋ブロック




■異形ブロック




【JIS外製品】 t=80 (AH型)、オール充填用、耐火 (遮音性)、ヨーカン、その他


■基本横筋兼用型




■1/2コーナー



■ヨーカン (基本型のみ)



■オール充填用



※ () 内の数字は標準目地幅を示しています。

●建築用コンクリートブロック 価格表

単位(mm)

商品名	外部形状による区分	品番	寸法(mm)			使用個数 (個/m ²)	重量 (kg/個)	納品	備考
			長さ	高さ	正味厚さ(t)				
CB80	基本横筋兼用型		390 (10)	190 (10)	80	12.5	8.7		コーナーはありません
CB100	基本形ブロック	CB100 基本	390 (10)	190 (10)	100	12.5	9.4		空洞部寸法(mm) 53×75
	基本形横筋ブロック	CB100 横筋	390 (10)	190 (10)	100	12.5	9.6		コーナーの穴は全て空いています。
	異形ブロック	CB100 コーナー	390 (10)	190 (10)	100	12.5	9.5		※コーナーの 形状変更を行いました。
	オール充填用		390 (10)	190 (10)	100	12.5	8.9		
	ヨーカン		390 (10)	90 (10)	100	25	4.7		
	1/2コーナー		190 (10)	190 (10)	100	25	4.7		
	耐火基本横筋兼用		390 (10)	190 (10)	100	12.5	10.7		1時間耐火
CB120	基本形ブロック	CB120 基本	390(10)	190 (10)	120	12.5	11.3		空洞部寸法(mm) 66×72
	基本形横筋ブロック	CB120 横筋	390(10)	190 (10)	120	12.5	11.5		コーナーの穴は全て空いています。
	異形ブロック	CB120 コーナー	390(10)	190 (10)	120	12.5	11.4		※コーナーの 形状変更を行いました。
	オール充填用		390(10)	190 (10)	120	12.5	10.7		
	ヨーカン		390(10)	90 (10)	120	25	5.8		
	耐火基本横筋兼用		390(10)	190 (10)	120	12.5	12.4		2時間耐火(モルタル充填時)
CB150	基本形ブロック	CB150 基本	390(10)	190 (10)	150	12.5	13.0		空洞部寸法(mm) 96×77
	基本形横筋ブロック	CB150 横筋	390(10)	190 (10)	150	12.5	13.2		コーナーの穴は全て空いています。
	異形ブロック	CB150 コーナー	390(10)	190 (10)	150	12.5	13.1		※コーナーの 形状変更を行いました。
	オール充填用		390(10)	190 (10)	150	12.5	12.4		
	ヨーカン		390(10)	90 (10)	150	25	6.3		
CB190	基本形ブロック	CB190 基本	390(10)	190 (10)	190	12.5	17.4		空洞部寸法(mm) 128×64
	基本形横筋ブロック	CB190 横筋	390(10)	190 (10)	190	12.5	17.6		コーナーの穴は全て空いています
	異形ブロック	CB190 コーナー	390(10)	190 (10)	190	12.5	17.5		

※表中の長さ・高さ () 内は標準目地幅です。 ※商品についての詳細は担当者にお問合せください。



製品お取扱いについてのご注意

- ◆商品本来の目的・使用方法以外でご使用になると非常に危険ですので十分注意して下さい。
- ◆重量物ですので、リフト・クレーンで移動する場合は周辺に十分注意して静かに作業して下さい。
- ◆倒壊防止のため、搬入現場でのパレットの段積みには十分注意して下さい。
- ◆現場での商品保管場所に関係者以外が近寄らないように、バリケード・カラーコーン・ロープ等を使用し、安全対策を行って下さい。
- ◆現場の作業時には適切な保護具 (ヘルメット・手袋・安全靴等) をご使用下さい。

※原材料に自然の素材を使用しております。そのため、ロットによる色幅が生じますのでご了承ください。
※季節や環境によって白華が発生します。詳しくはP.108をご覧ください。 ※商品の色調は印刷のため、実際と異なります。